UHD42

Prawdziwie żywy szczegół - projektor 4K Ultra HD



- **Rozdzielczość 4K UHD i zgodność z HDR**
- **Technologia Amazing colour - odwzorowanie standardu koloru Rec.709**
- **Łatwe podłączanie - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, 2x głośniki 5W**
- **Łatwy montaż - pionowe przesunięcie obiektywu**

Zanurz się w świecie Ultra HD. Projektor UHD40 zapewnia najwyższą rozrywkę domową dzięki imponującym obrazom o jakości kinowej 4K.



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 400lumenów
Kontrast	500 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkosc skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.21:1 ~ 1.59:1
Odległość wyświetlania	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	12.81 ~ 16.74
Przesuw obiektywu	Pionowo +10%
Wbudowany offset	105%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF **Kontrola** 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Obsługa USB-A, 1 x RS232, 1 x 12V trigger
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Osłona obiektywu Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowy podręcznik użytkownika
Input lag	15.70ms
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	220W
Zużycie energii (maksymalne)	305W
Waga i wymiary	
Waga netto	3.9kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 270 x 118





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 16062020104832