optoma.pl

EH512

Bezkompromisowa jasność i uniwersalność



- **Jasny projektor Full HD 1080p – 5000 ANSI lumens**
- **Elastyczność instalacji – Pionowy lens shift oraz zoom 1.6x**
- **Pełna kontrola przez sieć - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link oraz komendy Telnet LAN**
- **Dwuwymiarowy keystone wraz z korekcją rogów**

Jasny i uniwersalny



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	15 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-20°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-20°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Szybkośc skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.67m ~ 7.65m (26.2" ~ 301.1") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	330
Żywotność lampy (godziny)	3000 (Jasny), 6000 (Dynamiczny), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.41:1 ~ 2.24:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 9.4m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Przesuw obiektywu	Pionowo +17%
Wbudowany offset	99%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader/wireless **Porty wyjścia** 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger **Kontrola** 1 x USB-A power 1.5A, 1 x RS232, 1 x RJ45
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	30dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	21 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
LAN - wyświetlacz	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	Yes - optional
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	310W
Zużycie energii (maksymalne)	390W
Waga i wymiary	
Waga netto	4.6kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	369 x 295 x 132





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2018. Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 27032020084528