

# NEC VE281X

Numer porządkowy: 60003441

NEC Professional Projector



Model VE281X to przystępny projektor z niezbędnymi funkcjami, zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonały sposób wyświetlania informacji w salach konferencyjnych. Kompaktowe wymiary, lekka konstrukcja oraz korekcja zniekształceń trapezowych w pionie sprawiają, że model ten doskonale sprawdza się też w mobilnych zastosowaniach w zmieniającym się otoczeniu. Z kolei dzięki długiemu czasowi użytkowania lamp, niskiemu zużyciu energii i układowi automatycznego wyłączenia urządzenie jest przyjazne środowisku.

## ZALETY

**Nowe innowacyjne funkcje Eko** - mniejsze zużycie energii.

**Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela** - dzięki długiemu okresowi eksploatacji lamp i długim odstępom między wymianami filtrów.

**Podstawowe cechy zapewniające łatwość obsługi** - 2800 ANSI lumenów i kontrast 3000:1 dla zalecanych rozmiarów ekranów do 120".

**Niskie koszty ponoszone przez właściciela** - okres trwałości lampy do 6000 godz., niskie zużycie energii.

**Wszechstronność i mobilność** - kompaktowy i lekki model z HDMI i zintegrowanym głośnikiem o mocy 7 W.

<b>PARAMETRY OPTYCZNE</b>	Technologia projekcji	1 x 1.4 cm (0.55") DDR DMD Chip
	Rozdzielczość natywna	1024 x 768 (XGA)
	Kontrast <sup>1</sup>	3000:1
	Jasność <sup>1</sup>	2800 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco)
	Moc lampy	200 W AC (160 W AC Tryb Eco)
	Żywotność lampy [godz]	4000 (6000 Tryb Eco)
	Obiektyw	F= 2,41–2,55, f= 21,8–24 mm
	Współczynnik projekcji	1.93 – 2.16 : 1
	Odległość projekcji [m]	1.18 – 13.2
	Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]	Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76 / 30"
	Zoom	Ręczny
	Ustawienie ostrości	Ręczne
	Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 480p; 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac 13")
	Częstotliwość	Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz)
<b>MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA</b>	Komputer (analogowe)	Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
	HDMI™	Wejście: 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)
	Sygnal video	Wejście: 1 x RCA
	Audio	Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
	Control	Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
	Video	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
<b>FUNKCJE PILOTA</b>	Funkcje pilota	Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; funkcja stop klatki; HDMI; Help-function; Kontrola audio; Kontrola trybu lampy; Nawigacja (góra, dół, lewy, prawy); Picture Mute; Power (On-Off); Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Strona (następna, poprzednia); Wybór źródła sygnału
<b>PARAMETRY ELEKTRYCZNE</b>	Zasilanie	100-200 V AC; 50 - 60 Hz
	Pobór mocy [W]	0.4 Power Savings Mode; 206 Tryb Eco; 250 Normal Mode
<b>PARAMETRY MECHANICZNE</b>	Wymiary [mm]	260 x 89,5 x 247 (bez nóżek i obiektywu)
	Waga [kg]	2.3
	Poziom szumu [dB (A)]	33 / 35 (Eco / Normal)
<b>ERGONOMIA</b>	Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
	Głośniki [W]	1 x 7 (mono)
<b>DODATKOWE FUNKCJE</b>	Cechy Specjalne	Automatyczny tryb ECO; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja zegara; Help Function; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 27 językach; Odbiornik myszy; Opcjonalne logo użytkownika; Ręczna regulacja kompensacji koloru ściany; Ręczna, pionowa korekcja efektu trapezowego (V= ±40"); Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii; Wybór wejścia sygnału; Zabezpieczenie hasłem
<b>GREEN FEATURES</b>	Wydajność energetyczna	Automatyczny tryb ECO; Dłuższa żywotność lampy; Inteligentny system zarządzania energią; Terminarz ECO; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by
	Materiały ekologiczne	Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko; Opakowania w 100% recyklowalne
	Normy ekologiczne	Zgodność z ErP; Zgodność z RoHS
<b>GWARANCJA</b>	Na projektor	2 years pan-European service
	Na lampę	6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin
<b>ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA</b>	Zawartość opakowania	Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; Kabel zasilający; Krótka instrukcja obsługi; Pilot (addressable RD - 448E); Podręcznik użytkownika na płycie CD; Projektor
<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>	Dostępne akcesoria	Odbiornik myszy (NP01MR); Okulary 3D DLP -Link (NP02GL)

<sup>1</sup> Zgodność z ISO21118-2005