# X309ST

Krótki rzut, jasny i kompaktowy projektor



- **Jasny projektor XGA – 3700 ANSI lumenów**
- **Obiektyw krótkiego rzutu - obraz o przekątnej 100" cali z odległości powyżej 1 metra od ściany/ekranu**
- **Łatwe podłączanie – HDMI, VGA, zasilanie USB**
- **Czysty i mocny dźwięk - głośnik 10W**

Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia. Zaprojektowany z myślą o małych salach konferencyjnych i klasach lekcyjnych, ten projektor krótkiego rzutu oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i funkcje oszczędzania energii przy niższym całkowitym koszcie posiadania.



# Specifications

| | |
|---|---|
| **Wyświetlacz/obraz** | |
| **Technologia wyświetlania** | DLP |
| **Rozdzielczość** | XGA (1024x768) |
| **Jasność** | 3 700lumenów |
| **Kontrast** | 25 000:1 |
| **Natywne proporcje ekranu** | 4:3 |
| **Współczynnik projekcji - zgodny** | 16:9 |
| **Korekcja trapezowa - pionowa** | +/-40° |
| **Szybkosc skanowania poziomego** | 15.38 ~ 91.15Khz |
| **Szybkość skanowania pionowego** | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| **Jednolitość** | 75% |
| **Rozmiar ekranu** | 0,81m ~ 6,28m (31,9" ~ 247,3") diagonal |
| **Informacje o lampie** | |
| **Źródło światła** | Lampy |
| **Moc lampy** | 203 |
| **Żywotność lampy (godziny)** | 6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| **Optyczny** | |
| **Współczynnik projekcji** | 0,617:1 |
| **Odległość wyświetlania** | 0,4m - 3,1m |
| **Ogniskowa (mm)** | 7.15mm/0.281" |
| **Wbudowany offset** | 115% |
| **Łączność** | |
| **Złącza wejściowe/wyjściowe** | **Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm<br>**Porty wyjścia** 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A<br>**Kontrola** 1 x RS232 |
| **Ogólne** | |
| **Poziom hałasu (typowy)** | 26dB |
| **Poziom hałasu (maksymalny)** | 28dB |
| **Kompatybilność z komputerem** | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| **Kompatybilność 2D** | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| **Kompatybilność 3D** | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| **3D** | Full 3D |
| **Security** | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| **OSD / języki wyświetlacza** | 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese |
| **Warunki pracy** | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| **Pilot** | Poprzez kartę |
| **Liczba głośników** | 1 |
| **Wattów na głośnik** | 10W |
| **W pudełku** | Przewód zasilający AC<br>Zdalne sterowanie<br>Bateria<br>Podstawowa instrukcja użytkownika |
| **Optional wireless models** | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| **Zasilanie** | |
| **Zasilanie** | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| **Zużycie energii (tryb czuwania)** | 0.5W |
| **Zużycie energii (minimalne)** | 187W |
| **Zużycie energii (maksymalne)** | 225W |
| **Waga i wymiary** | |
| **Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)** | 316 x 244 x 108 |
| **Gross weight** | 4,4 kg |
| **Net weight** | 3 kg |





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 26022021123152