UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Optoma

4K400STx

Jasny projektor krótkiego rzutu o rozdzielczości True 4K UHD do sal lekcyjnych i konferencyjnych



- **Prawdziwa rozdzielczość 4K UHD - compatybilność HDR i HLG**
- **Projekcja krótkiego rzutu - Duży obraz o przekątnej 100 cali z odległości nieco ponad metra**
- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - Jasność 4000 lumenów zapewnia jasne obrazy w każdym otoczeniu**
- **Rozbudowana łączność - Dwa porty HDMI, złącza audio, zasilanie USB, trigger 12V i RS232**



Projektor 4K UHD model 4K400x o krótkim rzucie, to idealne rozwiązanie gdy potrzebujesz wyświetlić duży obraz z mniejszej odległości. Uniwersalny model stworzony z myślą o przyszłościowych zastosowaniach w klasach czy salach konferencyjnych dzięki wysokiej jasności, krótkiemu rzutowi i prawdziwej rozdzielczości 4K UHD. Projektor 4K400STx zapewnia doskonały obraz w każdym środowisku, nawet gdy całkowita kontrola oświetlenia otoczenia nie jest możliwa. Projektor w rozdzielczości FullHD 1080p przy 240 Hz zapewnia bardzo niskie opóźnienie wejścia 4,2 ms.

Specifications

EAN: 5055387666931, Colour: White

UPC: 796435 44 652 9, Colour: White

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	1 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-40°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkośc skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.5:1
Odległość wyświetlania	0.4m - 3.3m
Zoom	1
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	7.51mm
Przesuw obiektywu	Pionowo +0%
Wbudowany offset	116%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 2 x HDMI 2.0 **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A **Kontrola** 1 x RS232, 1 x 12V trigger
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	24dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	4.00ms
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	220W
Zużycie energii (maksymalne)	320W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 270 x 118
Gross weight	4.68 kg
Net weight	3.98 kg





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22