optoma.pl

EH416e

Jasny, kompaktowy i mocny projektor Full HD 1080p



- **Jasny projektor Full HD 1080p – 4200 ANSI lumenów**
- **Elastyczność instalacji - pionowe przesunięcie obiektywu i 1,6-krotny zoom**
- **Najwyższa kontrola - pełna obsługa poleceń Crestron, Extron, AMX, PJ-Link i Telnet LAN**
- **Łatwe podłączanie - HDMI, MHL, VGA, głośnik 10W**



Jasny projektor Full HD 1080p EH416e zaprojektowany dla firm i profesjonalnych środowisk instalacyjnych. Idealny do małych projektów przy wykorzystaniu edge blending i stacking.

Łatwy do podłączenia dzięki wielu wejściom, w tym dwóm HDMI, VGA i wbudowanemu głośnikowi 10 W. Możesz nawet prezentować bezprzewodowo za pomocą UHDCast Pro (sprzedawanego osobno) lub użyć zasilania USB do podłączania i zasilania kluczy HDMI, takich jak Google Chromecast.W przypadku bardziej złożonych instalacji projektor jest wyposażony w duży zakres zoomu 1,6x, pionowe przesunięcie obiektywu i funkcje sieciowe do zdalnego monitorowania i sterowania.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	4 200lumenów
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkośc skanowania poziomego	15 ~ 91Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0,67m ~ 7,7m (26,21" ~ 303,3") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 8000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1,4:1 ~ 2,24:1
Odległość wyświetlania	1,3m - 9,4m
Zoom	1,6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Przesuw obiektywu	Pionowo +17%
Wbudowany offset	99%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 2 x Audio 3.5mm **Porty wyjścia** 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A **Kontrola** 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mysz/obsługa mini USB
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	32dB
Poziom hałasu (maksymalny)	34dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	21 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Zdalne sterowanie 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	249W
Zużycie energii (maksymalne)	309W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 224 x 114
Gross weight	3,8 kg
Net weight	3,23 kg





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 20102021091442